

- 📌 Goede klevende eigenschappen
- 📌 Makkelijk met de hand af te scheuren
- 📌 Hecht op de meeste ondergronden
- 📌 Waterdicht
- 📌 Supersterk



Product definitie	Zilverkleurig waterdicht PE-gecoat Duct tape voorzien van een ongevulkaniseerde natuurrubber lijmlaag.	
Toepassingsgebied	Geschikt voor repareren, verbinden, beschermen, afdichten, isoleren, bundelen, afdekken, vastzetten, verzegelen, verpakken etc.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Goede hechtende eigenschappen - Makkelijk met de hand af te scheuren (in beide richtingen) - Hecht op de meeste ondergronden - Waterdicht - Supersterk 	
Technische data	Afmetingen	50 m x 48,5 mm
	Gewicht / rol	390 gram Ø 14 cm
	Drager	PE gecoat weefselband
	Lijm	natuur rubber
	Dikte	170 µ
	Kleur	Zilvergrijs
	Treksterkte	87,5 N/25mm
	Kleefkracht	10 N/25mm op staal
	Temperatuur	0 - +60 °C
Levering	24 – 48 – 96 rollen / VE	Art.-nr. 3.01.124
Verwerking	Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond vóór het aanbrengen van Duct tape. Tape aanbrengen en goed aandrukken. De plakzijde niet met de vingers aanraken.	
Belangrijk	Niet op gevoelige of gladde ondergronden inzetten als een residu vrije verwijdering noodzakelijk is. Bij verwijdering eventuele tape- of lijmresten met terpentine of sticker verwijderaar weghalen.	
Opmerking	Uitgave juli 2009. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u allereerst te testen of het gewenste resultaat wordt bereikt.	
		Sellco © 2009