

Vloerbescherming Easy floor Cover Absorb

productinformatie



- 👉 Sterk absorberend
- 👉 Hoge beschermingsfactor
- 👉 Zelfhechtend
- 👉 Afveegbaar
- 👉 Veilige werkvloer
- 👉 Meervoudig te gebruiken
- 👉 Vloeistof dicht
- 👉 Pluis- en scheurvrij

Product definitie	Zelfhechtend ondoordringbaar en vloeistofdicht synthetisch vezelvlies met een hoge mechanische beschermingsfactor en een sterk absorberende, meervoudige toplaag.										
Toepassingsgebied	Veilig en doeltreffend afdekken van gevoelige oppervlaktes. Voorkomt vervuiling en beschadigingen aan parket-, laminaat-, linoleum, tegel- en kunststof vloeren, teak houten scheepsdekken, tapijt en uitgeharde natuursteen vloeren. Ter bescherming van trappen, trappenhuisen, meubels, deuren etc. Absorbeert vloeistoffen op een betrouwbare, en controleerbare manier en voorkomt het doordringen op de onderliggende vloer.										
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Sterk absorberend - Hoge mechanische beschermingsfactor - Tijdbesparend - Afveegbaar en meermaals te gebruiken - Zelfhechtend - Vloeistof- en damp dicht - Veilige werkplek door antislip toplaag en zelfhechtende onderzijde - Scheur- en pluis vrij - Vrij van schadelijke stoffen 										
Technische data	<table border="0"> <tr> <td>Drager</td> <td>100 % Polyester vlies</td> </tr> <tr> <td>Kwaliteit</td> <td>ca. 205 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Dikte</td> <td>2,2 mm</td> </tr> <tr> <td>Absorptievermogen</td> <td>450 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>wit</td> </tr> </table>	Drager	100 % Polyester vlies	Kwaliteit	ca. 205 g/m ²	Dikte	2,2 mm	Absorptievermogen	450 g/m ²	Kleur	wit
Drager	100 % Polyester vlies										
Kwaliteit	ca. 205 g/m ²										
Dikte	2,2 mm										
Absorptievermogen	450 g/m ²										
Kleur	wit										
Levering	Rollen à 50 m Breedte 1,00 m Kleur: wit Art. 4.02.151										
Verwerking	Zorg voor een schone en droge ondergrond alvorens u met afdekken begint. Easy Floor Cover ABS in banen leggen en deze ca. 5 cm overlappen. Met elkaar verbinden door een geschikte montagetape.										
Belangrijk	Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor pas geplaatste, nog niet volledig uitgeharde vloeren. Gebruik hiervoor het ademend Natuursteen Cover uit ons assortiment.										
Opmerking	Uitgave juni 2009. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. © 2009										