

Antistatische ESD Folie



Eigenschappen

- Voorkomt ESD schade aan statisch gevoelige apparatuur of componenten.
- Trekt geen stof aan
- Sterke en taaie folie
- Seal-baar
- Amine vrij
- Voorzien van ESD keurmerk

Antistatische ESD folie is voorzien van een hoogwaardig Amino-vrij antistaticum. Dit garandeert een oppervlakte weerstand van 10^{10} tot 10^{11} Ohm en is rF stabiel tot 15% relatieve luchtvochtigheid.

Technische gegevens

Breedte	4 m
Lengte	50 m
Dikte:	0,150 mm (150 μ)
Materiaal:	LDPE
Rol	1.10 m Ø 20 cm 27 kg
Kleur	Roze - Transparant
Gewicht:	ca. 135 g / m ²
Oppervlakteweerstand	10^{10} tot 10^{11} Ohm
Antistatisch stabiel	> 15 % rel. luchtvochtigheid
Toevoeging	3% Schulman VLA 620
Scheursterkte	27 N/mm ²
Trekbelasting	600 %

Artikelnummer 7.01.150

Uitgave februari 2018. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend