

- ⬆ Voor laminaat, tegels, hout en zeil
- ⬆ Zeer geschikt voor trappen
- ⬆ Rol kleeft aan de buitenkant
- ⬆ UV - stabiel
- ⬆ Supersnel aanbrengen
- ⬆ Eenvoudig te verwijderen
- ⬆ Geen lijmresten na verwijdering
- ⬆ Veilig door antislip bovenzijde
- ⬆ Vloeistof- en dampdicht
- ⬆ Volledig recyclebaar



<b>Product definitie</b>	Witte zelfklevende LDPE beschermfolie met een eenzijdige hechtlaag op acrylbasis. Bovenzijde licht opgeruwd voor een veilige werkplek. Klevende zijde aan de buitenkant van de rol.																		
<b>Toepassingsgebied</b>	Afdekken en beschermen in "no-time", van harde ondergronden zoals tegels, hout, laminaat, parket en zeil. Voorkomt vervuiling en beschadiging als gevolg van loopverkeer, morsen, krassen, lekken, etc., tijdens de bouw- of renovatiefase. Uitermate handig voor het beschermen van trappen.																		
<b>Belangrijk</b>	Niet gebruiken op zachte ondergronden / vloeren zoals tapijt en vloerbedekking. Zie hiervoor onze Kick & Stick Folie voor Zachte vloeren.																		
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Witte zelfklevende dikke beschermfolie speciaal ontwikkeld voor harde ondergronden zoals tegels, hout, laminaat, parket en zeil.</li> <li>- Supersnel aan te brengen door de zelfklevende buitenzijde van de rol</li> <li>- Uitstekende hechting</li> <li>- Vloeistof- en dampdicht</li> <li>- Gemakkelijk te verwijderen en gegarandeerd zonder lijmresten</li> <li>- Veilige werkvloer door een antislip bovenzijde</li> <li>- Lijm laag op acrylbasis</li> <li>- Sterke scheur en slijtvastheid</li> </ul>																		
<b>Technische data</b>	<table border="0"> <tr> <td>Materiaal</td> <td>LDPE Polyethyleenfilm</td> </tr> <tr> <td>Lijm</td> <td>Acryl basis</td> </tr> <tr> <td>Dikte</td> <td>75 µ (micron)</td> </tr> <tr> <td>Rollbreedte</td> <td>70 cm</td> </tr> <tr> <td>Rollengte</td> <td>60 m</td> </tr> <tr> <td>Wikkeling</td> <td>Zelfklevend aan de buitenzijde</td> </tr> <tr> <td>Houdbaarheid</td> <td>6 maanden (koel opslaan)</td> </tr> <tr> <td>Inzetduur</td> <td>30 dagen</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>Wit</td> </tr> </table>	Materiaal	LDPE Polyethyleenfilm	Lijm	Acryl basis	Dikte	75 µ (micron)	Rollbreedte	70 cm	Rollengte	60 m	Wikkeling	Zelfklevend aan de buitenzijde	Houdbaarheid	6 maanden (koel opslaan)	Inzetduur	30 dagen	Kleur	Wit
Materiaal	LDPE Polyethyleenfilm																		
Lijm	Acryl basis																		
Dikte	75 µ (micron)																		
Rollbreedte	70 cm																		
Rollengte	60 m																		
Wikkeling	Zelfklevend aan de buitenzijde																		
Houdbaarheid	6 maanden (koel opslaan)																		
Inzetduur	30 dagen																		
Kleur	Wit																		
<b>Artikelnummer</b>	Art. 4.05.200 Per rol in kartonnen doos																		
<b>Verwerking</b>	Rol op de vloer / oppervlak leggen en met de voet / hand uitrollen. Door de kleeflaag aan de buitenzijde van de rol hecht de beschermfolie bij het afrollen automatisch aan de vloer. Bij bredere oppervlaktes banen ca. 3 cm overlappen. Na gebruik de folie eenvoudig verwijderen. Er blijven geen lijmsporen achter. Let op! Alleen op harde, droge en schone oppervlaktes gebruiken.																		
<b>Opmerking</b>	Uitgave januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.																		

