











AlIProtect FLEX

Uniek beschermvlies van de nieuwste generatie
Verticaal en horizontaal hechtend

-  Extreem duurzaam en slijtvast
-  Zelfhechtend op wanden, vloeren en trappen
-  Ondoordringbaar
-  Vloeistof dicht
-  Absorberend
-  100% Residuvrije verwijdering
-  Stootvast en schok absorberend
-  Zowel horizontaal als verticaal inzetbaar
-  Langdurig inzetbaar
-  Afveegbaar en herbruikbaar



Product definitie	Duurzaam en extreem belastbaar, zelfhechtend synthetisch beschermvlies met een hoge (ondoordringbare) dichtheid en absorberend vermogen. De onderkant bestaat uit een zelfhechtend, gelamineerd composiet en hecht perfect op de meest uiteenlopende oppervlaktes en ondergronden, zowel in horizontale als verticale positie. 100% residuvrije verwijdering. Vloeistof- en dampdicht.	
Toepassingsgebied	Een tijdelijke goed hechtende en vloeistofdichte ondoordringbare bescherming voor wanden, trappen, vloeren, meubels, deurkozijnen, liften etc. Ontwikkeld om vervuiling en beschadigingen onder extreme belasting te voorkomen. Door de zeer dichte structuur en de dikte van het vlies, een prima bescherming voor mechanische beschadigingen als gevolg van hoge en intensieve belasting. Zowel horizontaal- als verticaal inzetbaar.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Inzetbaar op vloeren, wanden en plafond - Vloeistofdicht, geen doorlekken van gemorste vloeistoffen - Zelfhechtend en daardoor snel en veilig aan te brengen - Optimale bescherming voor extreme mechanische invloeden - Geeft geen kleurstoffen af, gaat geen chemische verbindingen aan - Vrij van schadelijke stoffen en thermisch recyclebaar. 	
Technische data	Materiaal	Synthetisch vezelvlies
	Kwaliteit	250 g/m ²
	Dikte	> 1,5 mm
	Statische perforatie test CBR	4,0 KN
	Doorslagweerstand	10 mm
Afmetingen	Lengte 25 m / rol	Breedte 50 cm
Artikelnummer	4.03.126	
Belangrijk	Vóór gebruik het ALLPROTECT FLEX op kamertemperatuur laten acclimatiseren. (ca. 18°C). Zorg voor een schone en droge ondergrond alvorens u met afdekken begint. ALLPROTECT FLEX in banen aanbrengen en deze ca. 5 cm laten overlappen. Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor pas gelegde, nog niet volledig uitgeharde vloeren. Gebruik hiervoor het ademende en vochtregulerende Easy Floorcover Ademend of Natuursteen Cover uit ons assortiment.	
Opmerking	Uitgave februari 2018. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Sellco © 2018	